



Hotelia Door

High-end design,
unlimited possibilities!



Hotelia Door

Ανοιγόμενο σύστημα εισόδου
με θερμοδιακοπή

Η σειρά Hotelia Door αποτελεί ένα σύστημα κύριας εισόδου με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με τυφλά πάνελ, υαλοπίνακες ή συνδυασμό και των δύο. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου απαιτείται καθημερινή και συχνή χρήση, όπως σε ξενοδοχεία και μονοκατοικίες. Με συνολικό πλάτος φύλλου 60mm, παρέχει υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση. Υπάρχει δυνατότητα ειδικού σχεδίου σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη σε επιφάνειες λαμαρίνας αλουμινίου και γυαλιού. Δέχεται χειροκίνητες, ηλεκτρικές κλειδαριές και ειδικά για χρήση σε ξενοδοχεία μπορεί να φέρει όλους τους τύπους ηλεκτρονικής κλειδαριάς με κάρτα.



Entrance thermal-break opening system

Hotelia Door is a main entrance door system with thermal-break, ideal for high spec structures with blind panels, glass or a combination among these materials. It is suitable for applications where daily use is a demand such as hotels and houses. With total sash width of 60mm, the door provides high thermal and sound insulation. Custom design according to client's preference can be created on aluminium and glass surfaces. Manual, electric and electronic locks with cards especially for hotels can be installed.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- / Πλάτος φύλλου: 60mm
- / Προφίλι για εσωτερική λαβή αλουμινίου με πολλές δυνατότητες φωτισμού
- / Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή οριζόντια

ΕΠΙΔΟΣΗ

- / Υψηλή θερμομόνωση
- / Ειδικά σχεδιασμένο κεντρικό λάστιχο, που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και θερμικής απόδοσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- / Άνοιγμα προς τα μέσα
- / Άνοιγμα προς τα έξω
- / Μονόφυλλο
- / Δίφυλλο
- / Τριπλοί μεντεσέδες

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- / Συμβατότητα με τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης κτιρίων
- / Συσκευή ανάγνωσης καρτών
- / Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων
- / Ασύρματος έλεγχος
- / Πληκτρολόγιο
- / Είσοδος χωρίς κλειδί
- / Αυτόματο σύστημα κλεισίματος πόρτας

TECHNICAL INFO

- / Sash width: 60mm
- / Internal aluminium handle profile with several lighting possibilities
- / Handle can be placed vertically or horizontally

PERFORMANCE

- / High thermal insulation
- / Specially developed central seal that ensures high level of air tightness, water tightness and thermal efficiency

OPERATION

- / Inward opening
- / Outward opening
- / Single leaf
- / Double leaf

HINGES

- / 3 wing adjustable slip-in
- / Surface mounted

INTERFACE

- / Compatible with existing building management systems
- / Card reader
- / Fingerprint reader
- / Radio control
- / Keypad
- / Keyless entry
- / Automatic door closer





// 100



// 101



// 102



// 103



// 104



// 105



// 106



// 107



// 108



// 109



// 110



// 111



// 112



// 113



// 114



// 115



// 116



// 117

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HOTELIA DOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Πλάτος φύλλου
Sash width

60mm

Θερμοδιακοπή
Thermal-Break

18mm, 19mm (PA 6.6, 25%GF)

Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης R_w
Weighted sound reduction index

41dB (EN 717-1:2013)

Συντελεστής θερμοπερατότητας U_D
Thermal transmittance coefficient

1.00 W/(m²K) (EN 10077-2:2003-10)



EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS

5ο χλμ. Ε.Ο. Λαρίσας-Αθηνών
Λάρισα, Ελλάδα

5th km. National Road Larissa-Athens
Larissa, Greece

T. +30 2410 688 688

F. +30 2410 688 530

E. info@exalco.gr

WWW.EXALCO.GR

JOIN US:

